

Spécifications du produit



DX525

Synology

Matériel

Modèles pris en charge

Prend en charge la création de volumes sur différentes unités

- Série 25:DS1825+, DS1525+, DS925+, DS725+

Remarques

Pour de meilleures performances, nous vous recommandons de créer des volumes de stockage situés physiquement sur le même NAS ou la même unité d'expansion, plutôt que de créer des volumes entre votre NAS et l'unité d'expansion.

Stockage

Baie(s) de disque dur

5

Type de disque ([Voir tous les disques pris en charge](#))

- 3.5" SATA HDD
- SSD SATA 2,5"

Disque remplaçable à chaud*

v

Gestion RAID via DSM
Synology

v

Remarques

Les disques compatibles sont obligatoires. Veuillez consulter notre [liste de compatibilité](#) avant d'acheter des disques durs. Pour plus de détails, veuillez vous référer à [cet article](#).

Ports externes

Port d'expansion

1

Apparence	
Taille (Hauteur x largeur x profondeur)	166 mm x 230 mm x 223 mm
Poids	2.46 kg

Alimentation	
Rétablissement de l'alimentation	Synchronisé avec le Synology DiskStation
Unité alimentation / adaptateur	90 W
Tension entrée secteur	100V to 240V AC
Fréquence alimentation	50/60 Hz, Monophasé
Consommation électrique*	35.37 W (Accès) 7.0 W (Hibernation disque dur)
British thermal unit	120.69 BTU/hr (Accès) 24.02 BTU/hr (Hibernation disque dur)
Remarques	Pour plus d'informations sur la manière dont la consommation d'énergie est mesurée, reportez-vous à cet article .

Température	
Température de fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Température de stockage	-20°C à 60°C (-5°F à 140°F)
Humidité de fonctionnement	8% à 80% RH
Humidité de stockage	5% à 95% RH

Autres

Ventilateur du système	92 mm x 92 mm x 2 pcs
Niveau sonore*	20.4 dB(A)
Remarques	Des tests sonores ont été effectués lorsque le système Synology est entièrement équipé de HDD SATA Synology et à l'état inactif. Deux microphones G.R.A.S. de type 40AE sont placés à une distance d'un mètre à l'avant et à l'arrière du périphérique. Bruit de fond : 16,49-17,51 dB (A) ; température : entre 24,25 et 25,75 °C ; humidité : entre 58,2 et 61,8 %

Certification

- FCC
- CE
- BSMI
- UKCA
- EAC
- VCCI
- RCM
- KC
- BIS

Garantie

Garantie matérielle de 3 ans, extensible à 5 ans grâce à [Garantie étendue Plus](#)

Remarques	• La disponibilité varie selon les régions. Avant tout achat, consultez les pages Web officielles consacrées à EW201/202 et à Garantie étendue Plus pour obtenir la liste des régions éligibles. • La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu. (Apprenez davantage)
-----------	--

Environnement et emballages

Environnement

Conforme RoHS

Contenu du colis

- Unité principale X 1
 - Câble d'extension : USB Type-C X1
 - Pack accessoire X 1
 - Adaptateur secteur CA X 1
 - Cordon d'alimentation CA X 1
-

Accessoires optionnels

- HDD SATA 3,5" de la série Enterprise : [Série HAT5300](#)
 - HDD SATA 3,5" de la série Plus : [Série HAT3300](#)
 - SSD SATA 2,5" de la série Enterprise : [Série SAT5200](#)
-